

NHKT-A272-DWP



NHKT-A272-DWP



NHKT-A272-BL (IP65)

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	272 x 105	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	66	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	30mA	Hinterleuchtung	weiß, rot, grün, blau
Tastenhöhe	2.0	Betätigung	1.2N
Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen	IP / IK	IP67 (IP65) / IK09

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017 / IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2004 EMI: EN 55022: 2010 EMS: EN 55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD



NHKT-A272-BT-DWP

LAYOUT

