

## NHKT-A400



**NHKT-A400-OTB-DWP**

**NHKT-A400-TP-DWP**

<b>Einbau</b>	Fronteinbau	<b>Material</b>	SUS304 Edelstahl gebürstet
<b>Größe Front (mm)</b>	400 x 124	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Anzahl Tasten</b>	74	<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C
<b>Layout</b>	Nummern / Kundenspezifisch	<b>Anschluss</b>	USB, PS2
<b>Versorgungsspannung</b>	+5V DC +/-5%	<b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	30-90%
<b>Stromstärke</b>	50mA (TP) / 100mA (TB)	<b>Gewicht (kg)</b>	1.8 / 2.0
<b>Tastenhöhe</b>	2.00	<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	1.2N – 2.0N
<b>IP / IK</b>	IP67 / IK08	<b>Lebensdauer</b>	> 5 Mio. Betätigungen
<b>Touchpad</b>	1,016 m/sec, 40 counts/mm Stromstärke: 17mA > 10 Mio. Betätigungen	<b>Trackball</b>	38mm Edelstahl Trackball / 800dpi > 10 Mio. Betätigungen

<b>Standards</b>	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

## LAYOUT

