

NHKT-B48



<i>Order-Code:</i>	<i>NHKT-B48-12KP-AC-DWP</i>	<i>mit Beleuchtung:</i>	<i>NHKT-B48-12KP-AC-BL-DWP</i>
--------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessung (mm)	48 x 60	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Betätigung (+/-0.1N)	3.2N	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Tastenhöhe	0.45	Anschluss	AC Steckerbuchse
Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen	Schnittstelle	USB / PS2 / RS232 / RS485
IP / IK	IP67 / IK09	Gewicht	0.6 kg
Stromstärke	30mA / 100mA (<i>Hinterleuchtet</i>)	Hinterleuchtung	weiß, rot, blau, grün
Versorgungsspannung	+5 VDC +/-5%		

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

