

NHKT-B86




Order-Code:

NHKT-B86KP-12-AC-BL-DWP

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessung (mm)	86 x 83	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Betätigung (+/-0.1N)	3.2N	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Tastenhöhe	0.45	Anschluss	AC Steckerbuchse
Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen	Schnittstelle	USB / PS2 / RS232 / RS485
IP / IK	IP67 / IK09	Gewicht	0.6 kg
Stromstärke	100mA	Hinterleuchtung	weiß, rot, blau, grün
Versorgungsspannung	+5 VDC +/-5%		

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD



AC Stecker



Schnittstellen Kabelanschluss (Optional)


NHKT-B86



<i>Order-Code:</i>	<i>NHKT-B86KP-AC-DWP</i>	Mit Hinterleuchtung:	<i>NHKT-B86KP-AC-BL-DWP</i>
--------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

Einbau	Fronteinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessung (mm)	86 x 90	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Betätigung (+/-0.1N)	3.2N	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Tastenhöhe	0.45	Anschluss	AC Steckerbuchse
Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen	Schnittstelle	USB / PS2 / RS232 / RS485
IP / IK	IP67 / IK09	Gewicht	0.6 kg
Stromstärke	30mA / 100mA (Hinterleuchtet)	Hinterleuchtung	weiß, rot, blau, grün
Versorgungsspannung	+5 VDC +/-5%		

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD



AC-Anschluss (Standard)



Schnittstellen Kabelanschluss (Optional)

LAYOUT

