


NHKT-B90



<i>Order-Code:</i>	<i>NHKT-B90KP-12-AC-DWP</i>	<i>Hinterleuchtet:</i>	<i>NHKT-B90KP-12-AC-BL-DWP</i>
--------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessung (mm)	90 x 83	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Betätigung (+/-0.1N)	3.2N	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Tastenhöhe	0.45	Anschluss	AC Steckerbuchse
Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen	Schnittstelle	USB / PS2 / RS232 / RS485
IP / IK	IP67 / IK09	Gewicht	0.8 kg
Stromstärke	30mA / 150mA Hinterleuchtet	Hinterleuchtung	weiß, rot, blau, grün
Versorgungsspannung	+5 VDC +/-5%		

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD



AC Stecker



Schnittstellen Kabelanschluss (Optional)

LAYOUT

