

## NHKT-\_224



NHKT-A224-UT-DWP



NHKT-B224-UT-DWP


UT = Ultra Thin

<b>Einbau</b>	Rückwandeinbau	<b>Material</b>	SUS304 Edelstahl gebürstet
<b>Größe Front (mm)</b>	224 x 110	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Anzahl Tasten</b>	47	<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C
<b>Layout</b>	Nummern / Kundenspezifisch	<b>Anschluss</b>	USB, PS2
<b>Versorgungsspannung</b>	+5V DC +/-5%	<b>Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	30-90%
<b>Stromstärke</b>	30mA	<b>Gewicht (kg)</b>	1.0

NHKT-A224 (Version A)		NHKT-B224 (Version B)	
<b>Tastenhöhe</b>	2.0	<b>Tastenhöhe</b>	0.45
<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	1.2N – 2.0N	<b>Betätigung (+/-0.1N)</b>	3.2N – 4.0N
<b>Lebensdauer</b>	~ 10 Mio. Betätigungen	<b>Lebensdauer</b>	~ 5 Mio. Betätigungen
<b>IP / IK</b>	IP67 / IK08	<b>IP / IK</b>	IP67 / IK09

<b>Standards</b>	EMC: EN55032:2015, EN 55035:2017
<b>Betriebssysteme</b>	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
<b>Konformität</b>	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

## ZEICHNUNG



## RÜCKANSICHT

