

NHKT-A272-DWP / NHKT-B272-DWP



NHKT-A272-DWP



NHKT-A272-BL (IP65)

Einbau	Rückwandeinbau	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Größe Front (mm)	272 x 105	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Anzahl Tasten	66	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Anschluss	USB, PS2
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%
Stromstärke	30mA	Hinterleuchtung	weiß, rot, grün, blau

NHKT-A272 (Version A)		NHKT-B272 (Version B – ohne Beleuchtung)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	1.2N – 2.0N	Betätigung (+/-0.1N)	3.2N – 4.0N
Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 1 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP67 / IK08	IP / IK	IP67 / IK10

Standards	EMC: EN55032:2015, EN55035:2017 / IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2004 EMI: EN 55022: 2010 EMS: EN 55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD



NHKT-A272-BT-DWP – Schwarzes Layout auf Anfrage möglich

LAYOUT

