

NHKT-_320



NHKT-A320-KP



NHKT-B320-KP-DWP

Einbau	Rückwandeinbau / Fronteinbau (TB)	Material	SUS304 Edelstahl gebürstet
Layout	Nummern / Kundenspezifisch	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Versorgungsspannung	+5V DC +/-5%	Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Stromstärke	30mA	Anschluss	USB, PS2
Gewicht	1,4 kg	Luftfeuchtigkeit (RH)	30-90%

NHKT-A320 (Version A)		NHKT-B320 (Version B)	
Tastenhöhe	2.0	Tastenhöhe	0.45
Betätigung (+/-0.1N)	0.6N – 1.2N	Betätigung (+/-0.1N)	2N – 4N
Lebensdauer	~ 10 Mio. Betätigungen	Lebensdauer	~ 5 Mio. Betätigungen
IP / IK	IP65 / IK09	IP / IK	IP67 / IK10

Standards	EMC: IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 / IEC 61000-4-4:2004
	EMI: EN5022:2010 / EMS: EN55024:2010
Betriebssysteme	All Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android
Konformität	RoHS Compliant, CE and FCC, ESD

Artikel	Montage	Tasten		Abmessung Außen (mm)		Gewicht	Trackball	Touchpad	Nummernfeld	FN Tasten	Hinterleuchtung	Black Front	IP67
		Tasten	Höhe	Breite	Höhe		TB	TP	KP	FN	BL	BT	
NHKT-A320-KP	Rückwand	79	0,45	320	105	1,6		o					
NHKT-B320-KP-DWP	Rückwand	83	0,45	320	105	1,4			o				o

